

# microne



Terminale lettore di badge

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Il rilevatore di presenze magnetico microne, offre prestazioni e caratteristiche di assoluta affidabilità e praticità. Ha una memoria dati di circa 3.500 registrazioni e vengono memorizzate anche in assenza di rete 220V/50Hz. Il funzionamento sempre in mancanza di corrente viene garantito per circa 8/10 ore perchè assicurato da una batteria interna ricaricabile tampone; oltre le ore di autonomia ha anche una supplementare batteria per l'immagazzinamento delle timbrature registrate per ben 5 anni. Il firmware interno gestisce in automatico il cambio dell'ora legale/solare, il verso di timbratura e la gestione delle causali. Il display a 2 righe retroilluminato ad elevato contrasto, indica oltre l'ora e la data, l'eventuale messaggio di testata e permette la visualizzazione delle timbrature di ogni singolo dipendente di tutto il mese. Il terminale può essere collegato ad una campana/sirena per la segnalazione dell'inizio/fine orario o turno di lavoro e ad un varco per limitarne l'accesso con la possibilità di aver collegata in parallelo una seconda testina di lettura; quest'ultima può essere di tipo microchips standard ISO 7816, a prossimità RIF 125 KHz e a lettura biometrica impronta digitale. La connessione standard seriale può essere integrata con un'interfaccia rete TCP-IP integrata 100 mb o abbinata ad un modem analogico o di tipo GSM

- Microprocessore µP64K flash riprogrammabile
- Capacità RAM 32 Kb pari a 3.500 timbrature
- Alimentazione a bassa tensione con alimentatore esterno in dotazione tipo switch 12 V cc.
- Autoreset gestito dal software interno
- Autonomia batterie in caso di black-out 8/10 ore
- Autonomia batteria litio 5 anni mantenimento dati
- Out seriale RS 232 o RS 485/422
- Out digitale per comando sirena + apriporta (2 relais)
- Tastiera a membrana termoformata a 20 tasti con feedback acustico
- Display LCD retroilluminato a 40 caratteri
- Testina di lettura magnetica Lo/Hi coercive Omron per la lettura di cards ISO 7810 Std II°traccia
- Cassa compatta in ABS black antiurto
- Installazione in ambienti interni
- Dimensioni: alt. 240 largh. 150 prof. 80 (mm.)
- Peso: 800 gr.

[www.microne.it](http://www.microne.it)